

Computherm Q7 szoba termosztát

Digitális szoba termosztát programozható, (fűtéshez, hűtéshez egyben hőmérő.)

- 0V-230 V kapcsolható feszültség
- kék háttér megvilágítás
- napi 6 programhely
- szabadság program
- 0,2 C° kapcsolási érzékenység



A termék részletes ismertetése:

A hét minden napjára külön-külön, egymástól függetlenül naponta 6 szabadon megválasztható kapcsolási időpont (10 perces lépésekben állítható) és minden kapcsolási időponthoz más-más szabadon megválasztható hőfok (0,5 C-os lépésekben állítható) beállítására van lehetőség. Jól látható nagyméretű kijelzővel és kezelő gombokkal rendelkezik.

a beállított program átmeneti megváltoztatására négy különböző lehetőség van.

- kézi hőfokmódosítás a beállított program szerint következő kapcsolás időpontjáig
- kézi hőfokmódosítás 0-9 óra időtartamig (partyprogram)
- kézi hőfokmódosítás 1-99 napig (szabadságprogram)
- kézi hőfokmódosítás a következő kézi beavatkozásig folyamatosan (fagymentesítő program)
- Kapcsolási érzékenység: 0,2 C
- Kapcsolható feszültség: 0 V AC/DC....250 V AC, 50 Hz,
- Egyszerű programozás, az ismétlődő programok beállítását COPY funkció segíti.

- Két vezetékes bekötés
- Terhelhetőség: 5 A (2 A induktív terhelés)
- Elem feszültség **2x 1,5 V AA** (csak alkáli elemmel használható)
- **Elem nem tartozék! (rendelhető)**
- A kijelző kék megvilágítású
- Méretek 130x80x29mm

Figyelem! Mivel a kapcsolási érzékenység 0,2°C viszont a kijelző csak 0,5°C-os lépésben jelez így a készülék kerekítve mutatja a hőmérsékletet.

1Év garancia

Computherm Q7 RF Rádiós termosztát

VEZETÉK NÉLKÜLI rádió frekvenciás, digitális, programozható szoba termosztát. (Fűtéshez, hűtéshez, beépített hőmérővel.)

- 0V-230V kapcsolható feszültség
- 0,2 C° kapcsolási érzékenység
- 7 napra, napi 6 programhely
- kék háttér megvilágítás
- rádió frekvenciás összeköttetés



A termék részletes ismertetése:

A hét minden napjára külön-külön, egymástól függetlenül, naponta 6 szabadon megválasztható kapcsolási időpont (10 perces lépésekben állítható) és minden kapcsolási időponthoz más-más szabadon megválasztható hőfok (0,5 C-os lépésekben állítható) beállítására van lehetőség. Jól látható, nagyméretű kijelzővel és kezelő gombokkal rendelkezik.

A beállított program átmeneti megváltoztatására négy különböző lehetőség van.

- kézi hőfokmódosítás a beállított program szerint következő kapcsolás időpontjáig
- kézi hőfokmódosítás 0-9 óra időtartamig (partyprogram)
- kézi hőfokmódosítás 1-99 napig (szabadság program)
- egyszerű programozás, az ismétlődő programok beállítását COPY funkció segíti
- kézi hőfokmódosítás a következő kézi beavatkozásig (fagymentesítő program)

Műszaki adatok:

- Kapcsolási érzékenység: 0,2 C
- Kapcsolható feszültség: 0 V AC/DC - 250 V AC, 50 Hz
- Terhelhetőség: 8A (2A induktív terhelés)
- Elem feszültség **2x 1,5 V AA** (csak alkáli elemmel használható, ami nem tartozék!) **(rendelhető)**
- A termosztátba épített jeladó hatótávolsága ~50m (szabad terepen)
- Méretek 128x78x30mm Vevő 83x83x40mm
- Működési frekvencia 868.35 MHz
- Telefonos vezérlése vezetékes vagy mobil (GSM) telefonmodem segítségével egyszerűen, megoldható (opció)

A rádiófrekvenciás összeköttetés zavarmentes működését gyárilag beállított egyéni kód biztosítja. A kijelző kék megvilágítású. **Egy lakáson belül több készülék is üzemeltethető egyszerre.**

Figyelem! Mivel a kapcsolási érzékenység 0,2°C viszont a kijelző csak 0,5°C-os lépésben jelez így a készülék kerekítve mutatja a hőmérsékletet. 1 év garancia!

CompuTherm Q3 digitális szoba termosztát

Digitális termosztát egyben hőmérő

- 0V-230 V kapcsolható feszültség
- 0,2 C° kapcsolási érzékenység!!!
- nagyméretű kijelző
- nagyméretű gombok



A termék részletes ismertetése:

- Nem programozható, de digitális kijelzője az egyszerű, hagyományos termosztátoknál pontosabb hőmérsékletmérést és beállítást tesz lehetővé.
- Minden olyan kazánhoz használható, mely kétvezetékes csatlakozással rendelkezik a szoba termosztát bekötés részére.
- Kapcsolási érzékenység: 0,2 C
- Kapcsolható feszültség: 24 V AC/DC....250 V AC, 50 Hz,
- Terhelhetőség: 5 A (3 A induktív terhelés)
- Elem feszültség **2x 1,5 V AA** (csak alkáli elemmel használható)
- **Elem nem tartozék!!! (rendelhető)**
- Beállítható hőmérsékleti tartomány 10-30°C

Figyelem! Mivel a kapcsolási érzékenység 0,2°C viszont a kijelző csak 0,5°C-os lépésben jelez így a készülék kerekítve mutatja a hőmérsékletet.

1 év garancia!

CompuTherm Q3 RF Rádiós termosztát

VEZETÉK NÉLKÜLI rádió frekvenciás, digitális, NEM programozható szoba termosztát. (Fűtéshez, hűtéshez, beépített hőmérővel.)

- A termosztát a hatótávolságon belül szabadon hordozható, a kapcsolatot a kazánnal rádiófrekvenciás összeköttetés biztosítja.
- A zavarmentes működést saját biztonsági kód garantálja.
- Nem programozható, de digitális kijelzője az egyszerű, mechanikus termosztátoknál pontosabb, hőmérséklet-mérést és hőfokbeállítás
- 0,2 C° kapcsolási érzékenység!!!
- 0V-230 V kapcsolható feszültség



A termék részletes ismertetése:

- Nem programozható, de digitális kijelzője az egyszerű, hagyományos termosztátoknál pontosabb hőmérsékletmérést és beállítást tesz lehetővé.
- Minden olyan kazánhoz használható, mely kétvezetékes csatlakozással rendelkezik a szoba termosztát bekötés részére.
- Rádió frekvenciás kapcsolat a vevő és az adó között.
- Kapcsolási érzékenység: 0,2 C
- Kapcsolható feszültség: 24 V AC/DC....250 V AC, 50 Hz,
- Terhelhetőség: 5 A (3 A induktív terhelés)
- Elem feszültség **2x 1,5 V AA** (csak alkáli elemmel használható)
- Elem nem tartozék!!! **(rendelhető)**
- Beállítható hőmérsékleti tartomány 10-30°C

Figyelem! Mivel a kapcsolási érzékenység 0,2°C viszont a kijelző csak 0,5°C-os lépésben jelez így a készülék kerekítve mutatja a hőmérsékletet.

A rádiófrekvenciás összeköttetés zavarmentes működését gyárilag beállított egyéni kód biztosítja. **Egy lakáson belül több készülék is üzemeltethető egyszerre.**

1 év garancia!

Honeywell szoba termosztát T6360



Falra szerelt hálózati feszültségű helyiség termosztát. Fűtési vagy hűtési rendszerek gázszelepeit, zónaszelepeit, keringtető szivattyúit, ventilátorait, kazánjai stb. vezérlését igénylő általános alkalmazásokhoz.

Tanúsítványok	CE
Védettség	IP30
Kapcsoló funkció/kapacitás	SPDT 230 Vac, fűtési kimenet 10 A ohmos, 3 A induktív; hűtési kimenet 6 A ohmos, 2 A induktív 4 mm ²
Csatlakozó Max. vezeték méret	
Hőm. alapjel tartomány	10 ... 30 °C
Fix kapcs. hiszterézis	1 °C
Hőmérséklet elem	gáztöltetű
Érzékelő elem hely	beépített
Fűtési/hűtési alkalmazás	mindkettő F vagy H
Termék leírás nyelv	többnyelvű
Földelés	kettős szigetelésű
Méretek (MaxSzéxMé)	83 mm 83 mm 40 mm
További leírás	Lámpa potenciálmentes, beköthető üzemmód vagy kazán reteszelés jelzésére.
Garancia	1 év